



РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА



SIPMA RO 1200 TORNADO

SIPMA RO 600 ZEFIR
SIPMA RO 800 ZEFIR
SIPMA RO 1000 ZEFIR

www.sipma.pl


РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА


SIPMA RO 600 ZEFIR НОВЫЙ ПРОДУКТ

▪ SIPMA RO 800 ZEFIR НОВЫЙ ПРОДУКТ

SIPMA RO 1000 ZEFIR НОВЫЙ ПРОДУКТ

Разбрасыватели навоза предназначены для разбрасывания навоза, компоста и торфа. Могут также использоваться для перевозки сельскохозяйственной продукции. Совместимы с тягачами, оснащёнными нижним транспортировочным крюком типа „hitch” и полностью приспособлены для передвижения по автодорогам общего пользования.

 ШИРИНА РАЗБРОСА 10 м

 СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



Универсальный адаптер 1

обеспечивает разбрасывание навоза, торфа или компоста.

Двух-барабанный, вертикальный червячный адаптер 2

с режущими ножами обеспечивает высококачественное измельчение разбрасываемого материала, а также большую дальность и равномерность разбрасывания.

Ножи адаптера, изготовленные из стали HARDOX 3

обеспечивают прочность конструкции и надёжность эксплуатации.

Крышка с гидравлическим приводом 4

закрывающая грузовой кузов, предотвращает выпадение содержимого во время транспортировки.

Деревянный выступ 5

защищает борта от механических повреждений во время погрузочных работ.



Двойной напольный конвейер 6 7

с гидравлическим приводом обеспечивает безостановочную регулировку количества разбрасываемого материала.

Используемые ходовые колёса

гарантируют малое сопротивление качения и давление на грунт, что позволяет обеспечить более эффективную работу и беспрепятственное перемещение по влажной почве.

Использующийся самоочищающийся профиль шин 8

обеспечивает удобную эксплуатацию разбрасывателя.

Противоперегрузочное сцепление


обеспечивает непрерывную работу в случае возможной закупорки.

МОДЕЛЬ		RO 600 ZEFIR	RO 800 ZEFIR	RO 1000 ZEFIR
Номинальная грузоподъемность	т	6	8	10
Грузоподъемность	м³	7,9	9,8	11,8
Полоса метания	м	10	10	10
Доза разбрасываемого материала	кг/с	5-60	5-60	5-60
Количество разбрасывающих барабанов	шт.	2	2	2
Подвеска		жесткая	жесткая	жесткая
Размер покрывок		18,4-34"	18,4-34"	18,4-38"
Максимальная скорость	км/ч	25	25	25
Требуемая мощность	кВт (л.с.)	55 (75)	65 (88)	75 (102)
Оснащение				
шарнирно-телескопический вал		●	●	●
тормозное оборудование		●	●	●
1-проводной привод		●	●	●
тормозное оборудование		○	○	○
2-проводной привод		○	○	○
ручной тормоз		●	●	●
задняя крышка с гидравлическим приводом		●	●	●
гидравлический реверс пола		●	●	●
освещение (электрооборудование)		●	●	●
лестница и бортовые ступени		●	●	●
деревянная обивка бортов		●	●	●
Размеры				
длина	мм	6800	6800	6800
ширина	мм	2760	2760	2667
высота	мм	2990	3260	3620
высота погрузки	мм	2640	2910	3280
Масса	кг	3900	4150	4670

● – стандарт, ○ – дополнительное оснащение, × – недоступно

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА SIPMA RO 1200 TORNADO

Разбрасыватель навоза SIPMA RO 1200 TORNADO предназначен для разбрасывания навоза, торфа и компоста.



Дву-баранный, вертикальный червячный адаптер ⁹

с режущими ножами обеспечивает высокое измельчение, большой радиус действия и равномерность разбрасывания.

Дополнительная приставка

(дополнительное оснащение) монтируется на месте червячного адаптера и обеспечивает разбрасывание извести и куриного помета.

Откидная дверца с гидравлическим приводом,

закрывающая грузовой кузов, предотвращают выпадение содержимого во время транспортировки.

Шасси с рессорами ¹⁰

типа тандем обеспечивают большой комфорт работы.

Двойной напольный конвейер

с гидравлическим приводом обеспечивает плавную регулировку количества разбрасываемого материала.

Грузовой кузов

емкостью 12 м³ гарантирует большую производительность и дополнительно позволяет применять его в качестве прицепа для перевозки сельхозпродуктов.



ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

МОДЕЛЬ		RO 1200 TORNADO
Номинальная грузоподъемность	т	12
Грузоподъемность	м ³	12
Полоса метания	м	10
Количество разбрасываемого материала	кг/с	5-60
Количество разбрасывающих барабанов	шт.	2
Подвеска		тандем
Размер колёс		400 / 70 R 22,5
Максимальная скорость	км/ч	25
Требуемая мощность	кВт (л.с.)	80 (108)
Оснащение		
шарнирно-телескопический вал		●
тормозное оборудование 1-проводной привод		●
тормозное оборудование 2-проводной привод		○
ручной тормоз		●
задняя крышка с гидравлическим приводом		●
гидравлический реверс пола		●
освещение (электрооборудование)		●
лестница и бортовые ступени		●
приставка для метания извести и куриного помета		○
Размеры		
длина	мм	7100
ширина	мм	2300
высота	мм	3100
высота погрузки	мм	2720
Масса	кг	4850

● – стандарт, ○ – дополнительное оснащение, × – недоступно

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Польша
тел. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Место для печати Торгового партнера



Настоящий документ не является коммерческим предложением в соответствии с положениями Гражданского Кодекса и публикуется для информационных целей. Производитель оставляет за собой право внесения изменений.